

נספח 3 לחוזה

נספח בטיחות ובטחון לקבלנים ולספקים

יש לדווח מיידית למוקדי החירום בכל מקרה של אירוע בטיחות או אירוע המחייב עזרה ראשונה בטלפון 03-5317777.

1. מבוא והגדרות

- 1.1 אוניברסיטת בר אילן ("האוניברסיטה") מעסיקה קבלנים, ספקים ונותני שירותים רבים בכל שנה, (להלן: "קבלנים") אשר מבצעים עבודות הטומנות בחובן, מעצם טבען, סיכונים רבים, הן לקבלנים, לספקים ולנותני שירותים והן לעובדי אורח. נוהל זה נועד להסדיר את היבטי הבטיחות והביטחון הרלוונטיים. אין בנוהל כדי למעט מכל חובת זהירות נוספת/אחרת החלה על הקבלנים.
- 1.2 "הפרויקט": משמעו העבודה אותה הוזמן הקבלן לבצע בשטחי האוניברסיטה, כמפורט במסמכי ההתקשרות.
- 1.3 "בטחון": אבטחת הקמפוס והשוהים בו מפני אירועים פליליים, פחע"ים וסדר ציבורי.
- 1.4 "בטיחות": הוראות זהירות העוסקות בהגנה מפני פגיעות גוף ע"י חיזוי, הערכה, בקרה וצמצום סיכונים בתהליך או באתר.
- 1.5 "מחלקת הביטחון": מחלקת הביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה של האוניברסיטה.
- 1.6 "ממונה ביטחון": מי שמונה על ידי האוניברסיטה להיות ממונה על הביטחון, או מי מטעמו.
- 1.7 "ממונה בטיחות": (כמשמעו בתקנות הממונים על הבטיחות): משמעו הממונה על הבטיחות או כל נציג אחר שמונה ע"י ראש מחלקת הביטחון, כאחראי על נושא בטיחות נותני השירותים באוניברסיטה.
- 1.8 "מנהל אתר": מי שמונה על ידי מבצע הבניה בהתאם להוראות הדין. עם כניסת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025 לתוקף, הקבלן ימנה מנהל אתר, בעל כשירות, נסיון והשכלה כמפורט בהסכם זה, יודיע על מינוי כדין למשרד העבודה וימציא העתק מהודעתו ו/או מאישור הודעתו למזמין ו/או למפקח ו/או לבקר הבטיחות (אם מונה). יובהר, עם כניסת התקנות לתוקף, הקבלן מתחייב למנות מנהל אתר כאמור, באתר ששטחו לפי היתר הבניה (שטח בניה מבוקש ו/או שטח מגרש) גדול מ-15,000 מ"ר.
- 1.9 "מנהל עבודה": הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך שנתקיימו בו דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025, כנוסחן מעת לעת לענין כישוריו, ואם נדרש, מנהל העבודה יהיה רשום במרשם מנהלי עבודה בהתאם לסיווג התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר. הקבלן ידווח על המינוי באמצעות טופס מתאים ויוודא כי המינוי אושר על-ידי מפקח עבודה.
- 1.10 "בקר בטיחות": מי שמונה מטעם המזמין בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025.
- 1.11 "עוזר בטיחות": אם נדרש לפי דין, הקבלן ימנה עוזר בטיחות כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954.

- 1.12 **"מזמין העבודה"**: משמעו עובד האוניברסיטה אשר הזמין את העבודה אותה מבצע הקבלן בשטחי האוניברסיטה או נציג מוסמך אחר של האוניברסיטה.
- 1.13 **"העובדים"**: משמעם כל העובדים והבאים באתר העבודה (אף אם לא מתקיימים בינם לבין הקבלן יחסי עובד-מעסיק), לרבות קבלנים ועובדיהם, קבלני משנה ועובדיהם וכל אדם אחר אשר אינו עובד האוניברסיטה אשר מבצע עבודה בשטחים שבשליטת האוניברסיטה.
- 1.14 **"עבודה חמה"**: משמעה כל סוג עבודה שיש עמה סיכון להיווצרות גורמי הצתה, לרבות ניצוצות, גיצים, השחזה, קידוח שימוש באש גלויה וריתוך לסוגיו.
- 1.15 **"קבלן" או "קבלן ראשי"**: משמעו יחיד או חברה שאינם עובדי האוניברסיטה שהוזמנו לבצע הפרויקט.
- 1.16 **"קבלן משנה"**: משמעו קבלן שנשכר על ידי הקבלן הראשי לביצוע הפרויקט או חלק ממנו.
- 1.17 **"סיכון בלתי קביל"**: סיכון המחייב הפסקת עבודה ומתן מענה מיידי בהתאם להוראות הדין.

2. בטחון

- 2.1 הקבלן ימלא טופס מידע ויתאם עבודתו מול מחלקת הביטחון בנוסח המצורף ויגיש אותו למחלקת הביטחון לפני תחילת העבודה על כל פרויקט.
- 2.2 הקבלן יעביר לפני תחילת העבודה פרטי כלל העובדים וצילום ת.ז. לאישור קב"ט האוניברסיטה.
- 2.3 הקבלן יודא כי כל העובדים מטעמו יכנסו לאוניברסיטה עם אישורי הכניסה המתאימים.
- 2.4 ידוע לקבלן כי ממונה הביטחון רשאי להורות בכל עת ללא הנמקה על השעיית/ הפסקת עבודה של כל עובד המועסק על ידי הקבלן. במקרה זה יוצא העובד משטחי האוניברסיטה, והקבלן יחויב להחליפו בעובד שיאושר על ידי ממונה הביטחון.

3. הוראות כניסה ותנועה באוניברסיטה

- 3.1 אישור הכניסה לקמפוס מותנה בתשלום על פי קביעת ההנהלה, ועדת חניה ומחלקת הביטחון. התעריף יתעדכן מעת לעת.
- 3.2 הכניסה והיציאה אל הקמפוס או אתר העבודות, וממנו, מותנים בבידוק ביטחוני לפי שיקול דעתה של מחלקת הביטחון, בין היתר בהתאם להנחיות המשטרה.
- 3.3 העובדים שיועסקו בבצוע הפרויקט יהיו בעלי אשור עבודה ויהיו מחויבים להציג תעודת זהות בכניסה לאוניברסיטה.
- 3.4 בטרם תחילת העבודות ובאופן שוטף במהלך ביצוע הפרויקט, יתאם הקבלן עם מחלקת הביטחון, כניסת רכבים (לרבות בנוגע לשער ממנו צריכים רכבים אלו לצאת ולהיכנס לשטחי האוניברסיטה), משלוחים, חסימות צירים ושעות העבודה.
- 3.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבודות חריגות שלא בשעות הפעילות (ערב שבת/חגים/מוצ"ש/חג) יתואמו מול מחלקת הביטחון.
- 3.6 הקבלן ו/או העובדים או מי מטעמו לא ינועו בשטחי האוניברסיטה עם כלי נשק, ללא תיאום מראש עם מחלקת הביטחון, ובכפוף לרישיון בר תוקף.

4. כללי התנהגות בשגרה

- 4.1 הקבלן ו/או העובדים מטעמו לא ישתמשו במתקני האוניברסיטה.
- 4.2 כל סוג של הטרדה, לרבות הטרדה על רקע מיני, אסורים בהחלט.
- 4.3 כלי צמ"ה או רכב המשמש את הקבלן ו/או את העובדים מטעמו לצורך הפרויקט ואשר יושאר בתחומי האוניברסיטה מעבר לשעות העבודה, יינעל ויאוחסן בצורה בטיחותית. למען הסר ספק, הקבלן יתאם עם מחלקת הביטחון, את השארת כלי הרכב כאמור.
- 4.4 הקבלן יודא כי העובדים מטעמו יקפידו על הנחיות התנועה והחנייה בשטחי האוניברסיטה, וכי ישמעו לאנשי צוות הביטחון של האוניברסיטה, בדגש על האמור להלן:
 - (א) אין לנוע עם כלי רכב שלא על כבישים.
 - (ב) אין להחנות כלי רכב על מדרכה.
 - (ג) אין להחנות כלי רכב בחניית נכה.
 - (ד) אין לנסוע עם כלי רכב נגד כיוון התנועה.
 - (ה) אין לחסום נתיבי תנועה.
 - (ו) אין להחנות/לעמוד עם כלי רכב בתחנות ההסעה (שאטל).
 - (ז) ככל שלא תתבצע הפרדת חצרים לרבות כניסה נפרדת שלא דרך שערי האוניברסיטה על פי הנחיות הביטחון, אין להעסיק עובדים בעלי תעודה ירוקה / כתומה.

5. בטיחות

- 5.1 הקבלן מתחייב כי הוא וכל העובדים יעמדו בכל דין, חוק, תקנה, תקן והיבט בטיחות, לרבות בהוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, על תקנותיו; פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, על תקנותיה, ובפרט: תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025, התשמ"ח-1988; צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), התשכ"ב-1961; תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997.
- 5.2 הקבלן ידאג להכין "תוכנית בטיחות" – תוכנית לניהול הבטיחות או תוכנית ארגון אתר לפי העניין ובהתאם להוראות הדין הקבלן יכין, יעדכן ויישם תוכנית בטיחות בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול ניהול סיכונים, אמצעי בקרה, מענים לסיכונים, טיפול במצבי חירום והקצאת המשאבים הנדרשים ליישום התוכנית (גובה תקציב, כוח אדם, אמצעים, כלים, ציוד, הדרכות וכיוצ"ב). בנוסף התוכנית (אשר תכלול פרק בנוגע למצבי חירום) הקבלן יקים וינהל מערך בטיחות, הכל בהתאם לסוג ואופי הפרויקט ובהתאם למקובל בתחום, ובכלל כך (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל):
- (א) יגדיר אחראי בטיחות מטעמו וכן נאמני בטיחות לתחומים ייעודיים (על פי צורך).
- (ב) יעמיד תנאים נאותים לתגובה בחירום ויתאם פעולותיו עם ממונה הבטיחות.
- 5.3 הקבלן מתחייב למנות על אחריותו ועל חשבונו, כל מינוי הנדרש לפי דין ו/או לפי ההסכמות עם המזמין כמפורט בהסכם זה לרבות ממונה בטיחות כמובנו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) תשנ"ו-1996, בעל כשירות בתוקף על פי התקנות וכן, מנהל אתר, מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות וכל דרישה אחרת על פי דין
- 5.4 הקבלן יודא כי לכל אחד מבעלי התפקיד במערך הבטיחות כאמור לעיל יהיו מלוא הסמכויות והאמצעים לביצוע תפקידם. בנוסף, הקבלן יודא כי הועמדו בפועל כלל האמצעים והמשאבים הנדרשים ליישום תוכנית הבטיחות.
- 5.5 יודגש, טרם כניסת כל קבלן אחר או גורם אחר לאתר יודא הקבלן כי נבחנה השפעת עבודתו על הסיכונים באתר וכי ניתנו המענים הנדרשים במסגרת תוכנית הבטיחות.
- 5.6 תוכנית הבטיחות תאושר על ידי מבצע הבניה ותועבר למפקח, למנהל האתר, למנהל העבודה ולבקר הבטיחות כתנאי לתחילת העבודה ולהמשך ביצועה.
- 5.7 הקבלן יודא כי סביבת העבודה בפרויקט תהיה בטוחה לכל עובדיו וינקוט את אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת חיים ורכוש בסביבת העבודה בפרויקט.
- 5.8 תכנית הבטיחות תוצג לממונה הבטיחות לפני התחלת העבודה וכתנאי להתחלה.
- 5.9 ממונה הבטיחות, מנהל האתר ובקר הבטיחות יהיו רשאים להורות על הפסקת עבודה במקרה של סיכון בלתי קביל או אי עמידה בדרישות הבטיחות לפי דין.
- 5.10 זוהי סיכון בלתי קביל, יופסקו העבודות באופן מיידי עד להסרת הסיכון או צמצומו לרמה קבילה.
- 5.11 על הקבלן לחתום על הצהרת הבטיחות בנוסח המצורף בטרם תחילת עבודתו על הפרויקט ולהגיש את הטופס החתום לממונה הבטיחות.
- 5.12 הקבלן יספק מידע וידריך את עובדיו על מנת לאפשר להם לעבוד בבטחה, בבריאות תוך שימור והגנה על הסביבה.
- 5.13 הקבלן יעסיק עובדים מיומנים וכשירים לבצע את עבודתם במסגרת ביצוע הפרויקט בשטחי האוניברסיטה.

5.14 הקבלן יוודא כי בעלי תפקידים מקצועיים המחייבים הרשאה או הסמכה מחזיקים בכל האישורים וההסמכות הנדרשות, וכי הם בתוקף, ויספק על פי דרישה את האישורים וההסמכות כאמור לממונה הבטיחות.

5.15 הקבלן יוודא כי קיים ברשותו וברשות העובדים מטעמו אישור עבודה תקף לעבוד בישראל.

5.16 הקבלן יוודא כי הוא והעובדים כשירים מבחינה רפואית וכי עברו בדיקות רפואיות עפ"י כל דין.

5.17 באחריות הקבלן לוודא כי העובדים מטעמו אינם צורכים סמים ואלכוהול בצורה כרונית.

5.18 ידוע לקבלן והוא מאשר כי ממונה הבטיחות, המפקח, מנהל האתר, מנהל העבודה ובקר הבטיחות יהיו רשאים להורות על הפסקת עבודה במקרה של סיכון בלתי קביל או אי עמידה בדרישות הבטיחות לפי דין.

5.19 ממונה הבטיחות רשאי להפסיק כל עבודה במסגרת הפרויקט במקרה של חריגה ו/או אי הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים.

5.20 גם אם הקבלן ישכור את שירותיהם של קבלני משנה, כל האחריות בנוגע לעבודתם ובטיחותם של קבלני משנה ועובדיהם יחולו עליו, או על מנהל האתר או על מנהל העבודה (כמפורט להלן) מטעמו. בנוסף, הקבלן יבצע תיאום בטיחותי מלא בין כלל הקבלנים והגורמים הפועלים באתר ויוודא כי הסיכונים הנובעים מעבודתם קיבלו מענה במסגרת תוכנית הבטיחות.

5.21 הקבלן יוודא שהעובדים מטעמו בשטח הפרויקט יצוידו בכלי עבודה ובציוד מגן תקינים ושהציוד או המתקנים בשטח הפרויקט יהיו תקינים ובעלי תעודות בדיקה תקפות ויופעלו רק על ידי עובדים המורשים לכך.

5.22 לינת פועלים בשטח הפרויקט אסורה.

5.23 כל המכונות, ציוד ורכב שנעשה בהם שימוש בעבודות הפרויקט יהיו ממוגנים כחוק ובעלי אישור של בודק מוסמך, או כל רישוי אחר לרבות של משרד התחבורה.

5.24 חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה ולסמן באמצעות שלטי אזהרה כל אתר עבודה בו קיים סיכון בטיחות, לרבות עבודה על מנופים או ציוד אחר לעבודה בגובה - תחום הגידור וצורתו – יתואם עם ממונה הבטיחות.

נהיגה בכלי רכב ו/או הפעלת מתקן של הקבלן או של מי מטעמו תיעשה רק על ידי בעל רישיון מתאים על פי חוק.

5.25 יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי העבודה וכל חומר עם סיום יום העבודה.

5.26 אין לתדלק מכונות וציוד ממוכן כאשר המנוע פועל.

5.27 אם לצורך ביצוע העבודה יש צורך להשתמש בחומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים, יש להודיע על כך לממונה הבטיחות ולקבל אישור מראש.

5.28 כאשר עבודה מתבצעת בבניין מאוכלס, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים על מנת לא לפגוע בדיירי ואורחי הבניין או בכל הסובבים את הבניין מכל עבריו, וינחה בהתאם את כל העובדים באתר עבודות כאמור זה.

5.29 כאשר מבוצעת עבודת בנייה, הקבלן יודיע מיד עם תחילת העבודה למפקח עבודות אזורי על התחלת ביצוע פעולות הבניה, בהתאם לנדרש באגף הפיקוח על עבודות במשרד העבודה.

5.30 השימוש בחשמל יבוצע רק בשקעים שהוכנו וסומנו ע"י חשמלאי מוסמך שמחזירים לנתיכי פחת בלוח החשמל.

5.31 אוניברסיטת בר אילן עובדת עם מערכת ניהול בטיחות. הקבלן יקבל קוד משתמש וסיסמא למערכת. הקבלן באמצעות מנהל האתר או מנהל העבודה נדרש למלא מבדק בטיחות אחת לשבועיים.

5.32 הקבלן לא יחל ולא ימשיך בביצוע עבודות בניה אלא אם התקיימו כל התנאים הקבועים בדין לצורך תחילת עבודות בניה (הוכנה תוכנית בטיחות, הוקצו משאבים לבטיחות בהסכם ההתקשרות/תוכנית לניהול הבטיחות, מונה בקר בטיחות על ידי המזמין, והמזמין נתן אישור בכתב לקבלן להתחיל את עבודות הבניה).

5.33 מנהל האתר יבצע אחת לחודש בקרה על מצב אמצעי הבטיחות, המענים לסיכונים, ההדרכות והליקויים באתר ויתעד את ממצאיו.

6. מנהל אתר

6.1 הקבלן ימנה מנהל פרוייקט (מנהל אתר) אשר יהיה מהנדס רשום בענף הנדסה אזרחית, או הנדסאי רשום בענף ההנדסה האזרחית ובעל ניסיון של עשר (10) שנים לפחות בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיין והיקפן ההנדסי. מנהל הפרוייקט ישמש כבא כוח רשמי ומוסמך של הקבלן, וכל ההוראות, הביאורים והמסמכים שיימסרו לו על ידי המפקח דינם כאילו נמסרו לקבלן עצמו. הקבלן או בא כוחו יהיה מצוי באתר העבודות בכל זמן שבו מבוצעות העבודות וישגיח על ביצוען ברציפות. המפקח רשאי שלא להתיר ביצוע של עבודות באתר ללא נוכחות בא כוח הקבלן. עם כניסת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025 לתוקפן, הקבלן יודיע על מינויו כדין של מנהל הפרוייקט כ"מנהל אתר" באמצעות טופס ייעודי שיוגש למשרד העבודה. העתק מהודעת המינוי ו/או אישורה יימסר למפקח ו/או לבקר הבטיחות.

6.2 מנהל האתר שמונה על ידי הקבלן יאשר בכתב כי ניתנו מענים לכלל הסיכונים שבתוכנית הבטיחות, יוודא קיום תוכניות הנדסיות הנדרשות לפי דין (טפסנות, פיגומים, חפירות, גידורים וכיוצ"ב).

6.3 מנהל האתר יגיש אחת לחודש למבצע הבניה דו"ח בכתב שיכלול לכל הפחות: מצב אמצעי הבטיחות באתר, סטטוס טיפול בליקויים, בחינת המענים לסיכונים, בקרה על הדרכות עובדים ופעולות מתקנות שבוצעו.

6.4 מנהל האתר מוסמך להורות על הפסקת עבודה במקרה של סיכון בלתי קביל או כאשר לא הועמדו האמצעים והמשאבים הנדרשים לטיפול בסיכון בהתאם לתוכנית הבטיחות, ויודיע על כך מיידית למבצע הבניה, למזמין ולבקר הבטיחות.

7. בקר בטיחות

7.1 המזמין ימנה בקר בטיחות כמובנו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025 לצורך ביצוע תפקידו זה בלבד.

7.2 . הקבלן מתחייב כי הוא וכל גורם מטעמו ישתפו פעולה באופן מלא עם המזמין ו/או בקר הבטיחות ויאפשרו להם לבצע את תפקידם.

7.3 בקר הבטיחות מטעם המזמין יהיה רשאי להיכנס לאתר בכל עת סבירה, לקבל מסמכים הנוגעים לבטיחות, לעיין בתוכנית הבטיחות ובדו"חות הבטיחות, ולמסור הערות והמלצות למזמין ולמבצע הבניה. בקר הבטיחות יגיע לאתר לביקורת אחת ל-3 חודשים לפחות ובנקודות זמן מוגדרות – חפירות, ביסוס, שלד וגמרים.

7.4 בקר הבטיחות יערוך דו"ח ביקורת בהתאם להוראות הדין (יוציא דו"ח כתוב תוך 48 שעות למזמין ולמבצע). העתק מהדו"ח יישמר באתר ויימסר למבצע הבניה לפי דרישה.

7.5 בקר הבטיחות ידווח למנהל העבודה, מנהל האתר, למבצע ולמזמין על כל סיכון לא קביל שלא קיבל מענה באתר.

7.6 תואמה בקרה תקופתית שנערכה ע"י בקר בטיחות מנוי, ונמסרה על כך הודעה לקבלן ו/או למי מטעמו, הקבלן יוודא שכל הצוות הניהולי ו/או בעלי-התפקידים שמינויים נדרש לפי דין ולפי הסכם זה, ינכחו בבקרה וישתתפו בכל שלביה.

7.7 נמסר לקבלן ע"י המזמין ו/או בקר הבטיחות, בין בעל-פה ובין בכתב, דיווח מידי על סיכון שאינו סיכון קביל, הקבלן אחראי לביצוע כל הפעולות הבאות:

א. לפעול למתן מענה מידי לסיכון ואם נדרש לשיטתו ולעמדת גורמי הבטיחות הפועלים מטעמו באתר, גם לעדכן את תוכנית הבטיחות;

ב. להמציא למזמין ולבקר הבטיחות, עד לא יאוחר מ-24 שעות ממועד קבלת הדיווח, אישור בכתב בצירוף אסמכתאות מתאימות, כי ניתן מענה לסיכון, פירוט המענה, לרבות יישומם של האמצעים המפורטים בתכנית הבטיחות לטובת ביטול הסיכון או הפחתתו/ צמצומו לכדי סיכון קביל, כפי שהגדירו הקבלן. האישור בכתב יהיה חתום על-ידי ממונה הבטיחות ומנהל האתר מטעם הקבלן.

ג. הובהר לקבלן כי רק לאחר המצאת אישור כאמור, ערוך וחתום כנדרש, שאז יאשר המזמין כי וידא שהקבלן נתן מענה לסיכון כאמור. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המזמין ולאפשר לו לקיים חובותיו בנושא זה.

7.8 כל סמכות המוקנית למזמין ו/או לבקר הבטיחות מכח הדין ו/או מכח הסכם זה, נועדה לוודא את קיומה של מערכת ניהול בטיחות אצל הקבלן ואת יישומה באתר. אין במימוש סמכויות אלה, כדי לגרוע ממעמדו של הקבלן כאמור, משיקול דעתו המקצועי והבלעדי ומשליטתו האפקטיבית בניהול הבטיחות, ו/או כדי לייחס למזמין ו/או לבקר הבטיחות כל ידיעה ו/או התערבות ו/או אישור ו/או אישור ו/או הסכמה שבשתיקה לכל מעשה ו/או מחדל בטיחותי של הקבלן, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בנדון.

7.9 כל הערה ו/או דו"ח מטעם המזמין ו/או בקר הבטיחות, מתייחסים רק לאי-התאמות ופערים שאותרו במעמד הסיור באתר, ורק ביחס לבדיקות הפרטניות שבוצעו. האחריות המוחלטת לאיתור ונטרול אי-התאמות, פערים ומפגעים שלא צוינו בדיווח כאמור, או שנוצרו לאחר הסיור, או לבדיקות רוחביות ומערכתיות בנוגע לכל אי-התאמה נקודתית שאותרה, חלה באופן בלעדי על הקבלן.

7.10 כל אישור שנתן המזמין לפיו וידא כי הקבלן נתן מענה לסיכון שאינו סיכון קביל, הוא אישור לענין עצם מתן מענה ובהסתמך על דיווחי הקבלן, ואין בו כל אישור ו/או אישור לטיבו המקצועי של המענה, לאופן יישומו, לרמת הסיכון לאחר המענה. קביעת המענה המתאים, יישומו והפיקוח על ביטול סיכונים או הפחתתם מוטלת אך ורק על הקבלן, בהתאם לתכנית ניהול הבטיחות שלו.

7.11 בכל מקרה, הקבלן לא יסתמך על כל מנגנון בקרה, הערה או דו"ח מטעם המזמין ו/או מי מטעמו לענין זה, לצורך קיום חובותיו לפי דין, והוא מצהיר כי הוא מפעיל מערך בטיחות עצמאי לשם כך.

8. מנהל עבודה

8.1 מנהל עבודה: הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך שנתקיימו בו דרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), כנוסחן מעת לעת לענין כישוריו, ואם נדרש, מנהל העבודה יהיה רשום במרשם מנהלי עבודה בהתאם לסיווג התואם את עבודות הבנייה או הבנייה ההנדסית באתר. הקבלן ידווח על המינוי באמצעות טופס מתאים ויוודא כי המינוי אושר על-ידי מפקח עבודה.

זו אחריותו הבלעדית של הקבלן, בין בעצמו ובין באמצעות בעלי-התפקידים הנוכחים מטעמו באתר לרבות ממונה הבטיחות, מנהל האתר ועוזר הבטיחות, לוודא כי כל עבודות הבניה ו/או הבניה ההנדסית מבוצעות בנוכחותו ובהשגחתו של מנהל העבודה וכן כי הוא מעסיק את מנהל העבודה בתפקידו לפי דין, ובפרט בתפקידו לפקח מטעם הקבלן על עמידה בהוראות הנוגעות לבטיחות.

8.2 הקבלן מצהיר ומתחייב למלא אחר חובותיו לפי דין, לפיה אם מנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו מכל סיבה שהיא, לרבות מהטעם שרישומו פקע או לא חודש או בוטל, שרישיונו בוטל או הותלה, שמינויו לא אושר או הופסק, הקבלן לא ימשיך בביצוע העבודות ויורה על עצירתן עד למינויו של מנהל עבודה אחר, כדין. בכל אתר בו מתבצעות עבודות יהיה נוכח מנהל העבודה כאמור במשך כל זמן ביצוע עבודה, לרבות בעת עבודתם של קבלני משנה. מבצע הבניה אחראי לכך כי כל עבודות בניה תבוצע תבצע בנוכחותו והשגחתו של מנהל עבודה אותו מינה.

8.3 הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:

-גרסה עדכנית-

- (א) כאשר קיימת מניעה כלשהי כי מנהל העבודה ישמש בתפקידו.
- (ב) בכל מקרה שמזמין העבודה או נציג אחר מטעם האוניברסיטה ידרשו להחליף מנהל עבודה.
- 8.4 כל עוד לא הושלם הפרויקט ולא נתקבל אישור גמר מאת מזמין העבודה ו/או רישיון גמר מאת הרשויות המוסמכות ו/או ממהנדס הפיקוח, ימשיך הקבלן להיות אחראי לבטיחות אתרי העבודה בהם ביצע עבודות ולבטיחות העובדים הנמצאים בו וכל אדם אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה.

9. סקר והערכת סיכונים

- 9.1 הקבלן יבצע סקר הערכת סיכונים לכל המשימות והפעילויות המוגדרות במסגרת הפרויקט.
- 9.2 בסקר יכללו דרישות סף של הגדרה ותיחום הפעילות הנסקרת, זיהוי הסכנות שבפעילות ובסביבת ביצוען ואיתור והגדרת סיכונים הנובעים מהסכנות האמורות.
- 9.3 הקבלן יפעל לבטול או צמצום הסיכונים שהתגלו ויתקן כל ליקוי בטיחותי באופן מיידי. כל ליקוי או סיכון יתועדו, לרבות הפעולות המתקנות שננקטו ומועד סגירתם.
- 9.4 הקבלן יגדיר את סוגי פעילות השונים המבוצעים במסגרת הפרויקט אשר נושאים אופי סיכונים גבוה.
- 9.5 כל הפעילות בסעיף זה לעיל תבוצע בתיאום ועל פי הנחיות ממונה הבטיחות.

10. בטיחות אש

- 10.1 כל עבודה חמה או שיוצרת אבק ואמורה להתבצע בסביבת מערכות כיבוי אש וספרינקלרים תתואם עם ממונה בטיחות אש של האוניברסיטה ותתבצע רק לאחר ניתוק המערכת על ידי ממונה בטיחות אש של האוניברסיטה ובתיאום מראש של 3 ימי עבודה.
- 10.2 למען הסר ספק יובהר כי אין בשום מקרה לנטרל, לכסות או לנתק גלאים, אלא באופן נקודתי וזמני בתיאום מראש עם ממונה הבטיחות.
- 10.3 הקבלן ו/או העובדים מטעמו, לא יעשו שימוש באמצעי חימום ובחומרים דליקים ללא תיאום מראש מול ממונה הבטיחות.
- 10.4 הקבלן יוודא כי קיימות דרכי גישה לכיבוי אש בכל אתר עבודה והן מוכרות לנותני השירותים אשר הוא מעסיק באתר הרלוונטי.
- 10.5 בעבודה חמה הקבלן יספק את ציוד אמצעי המיגון לצרכי עבודתו.
- 10.6 אספקת הציוד לצרכי ביצוע עבודה תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.
- 10.7 הקבלן יוודא כי ישנם שלטים ואזהרות אש מתאימים במקומות הנדרשים.
- 10.8 למען הסר ספק: (א) אין להשתמש במטפים אלא רק במקרה של שריפה; (ב) אין להשתמש בזרנוקים לצרכי שטיפה, שחרור סתימות או כל שימוש אחר שאינו שריפה; (ג) אין לאחסן בארונות הכיבוי כלי ניקוי, חומרים או אמצעים אחרים; ו- (ד) אסור לפרק חלקי מערכת כיבוי אש, להחליפם או להזיז ממקומם.

11. חומרים מסוכנים

- 11.1 הקבלן יפנה לקבלת אישורו של ממונה הבטיחות בטרם כל שימוש והכנסה של -חומרים מסוכנים ו/או רעילים ו/או נפיצים בעבודות הפרויקט.
- 11.2 הקבלן יהיה בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשימוש בחומרים מסוכנים ויצגם לפי דרישה.
- 11.3 הקבלן יוודא כי כל חומר או תערובת חומרים המוגדרים על פי דין בישראל כחומר מסוכן העלול לגרום נזק לגוף או מחלה בבני אדם עקב השימוש או החשיפה אליהם, יוחזקו בתנאים המתאימים (על פי חוק והנהג המקובל בתעשייה) ויתועדו על פי חוק.
- 11.4 הקבלן יעביר את גיליונות המידע הבטיחותי (msds) עדכניים לחומרים המסוכנים שברשותו.
- 11.5 חובה לסמן באופן ברור תכולת מיכלים ואריזות.

11.6 הקבלן ו/או העובדים מטעמו לא ישאירו פסולות חומרים מסוכנים באתר העבודה. החומרים יפוננו לאתר מורשה לאחר דיווח לממונה הבטיחות.

11.7 בקורות אירוע חומ"ס על הקבלן לדווח למשרד להגנת הסביבה ולמוקד הבקרה בטלפון 03-5317777.

12. ציוד מגן אישי

12.1 הקבלן יספק לעובדים ציוד מגן אישי, נושא תו תקן ישראלי או בינלאומי מאושר, בהתאם לנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז - 1997. על הקבלן להדריך את העובדים לגבי השימוש הנכון בציוד המגן האישי, ולוודא כי נעשה בו שימוש נכון.

12.2 באחריות הקבלן לוודא כי העובדים יעשו שימוש בהגנת עיניים בעבודות בהן נדרשת הגנה לדוגמה, עבודות עם חלקים מעופפים, רסיסי מתכת, חומרים מסוכנים.

12.3 באחריות הקבלן לוודא כי העובדים יעשו שימוש בהגנת נשימה בעבודות בהן נדרשת הגנה כאמור, לדוגמה בעבודה עם ריכוז מסוכן של אבק, אדים או תרסיסים. חובה לעשות שימוש בציוד המותאם לאופי החשיפה, משך החשיפה וסוגי החומרים.

12.4 הקבלן יוודא כי העובדים יעשו שימוש בהגנת ידיים בעת טיפול בחומרים ו/או עבודה עם כלים העלולים לגרום לחתכים, כוויות או פציעות ידיים.

12.5 הקבלן יוודא כי העובדים עובדים עם נעלי עבודה, נעליים סגורות או מגפיים.

12.6 הקבלן יוודא כי העובדים יעשו שימוש בהגנת שמיעה בעבודות בהן נדרשת הגנה כאמור, לדוגמה כל עבודה אשר כרוכה ברעש גבוה מעל 85 דציבל (db85).

12.7 הקבלן יוודא כי העובדים יחבשו קסדת מגן בכל אתר בנייה.

12.8 הקבלן יוודא כי העובדים יעשו שימוש בקסדת ריתוך מתאימה בעת ביצוע עבודה חמה.

12.9 באחריות הקבלן לוודא כי העובדים יעשו שימוש בכובע רחב, משקפי שמש מסננות V.U, בגדי עבודה קלים עם שרוולים ארוכים וקרם בעל מקדם הגנה של לפחות 15 לקרינה אולטרה סגולה בעת עבודה בשמש.

13. עבודה חמה

13.1 לפני ביצוע כל עבודה חמה, יבדוק הקבלן, או כל מי שמונה על ידו לצורך זה, את אזור העבודה המיועד ויוודא הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח רדיוס של 10 מטר לפחות.

13.2 הקבלן יוודא כי כל הפתחים והמעברים יחסמו למניעת בריחת ניצוצות וכי חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה יכוסו במעטה לא דליק.

13.3 הקבלן יעמיד עובד נוסף שעבר הכשרה בהפעלה ושימוש בציוד כיבוי אש ומצויד באמצעי כיבוי נייד מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבת מקום ביצוע העבודה אשר כל תפקידו (לא יעסוק בעיסוק אחר) להיות במצב מוכן לכל התרחשות של התלקחות באש העלולה לנבוע מביצוע העבודה וכיבוייה המידי ("צופה אש"). צופה אש יישאר במקום ביצוע העבודה כאמור כ- 30 דקות לאחר גמר ביצוע העבודה, על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל מקורות הצתה.

13.4 כל ציוד המשמש ונדרש לביצוע העבודה החמה חייב להיות תקין וממוגן.

13.5 גלילי לחץ יאוחסנו ויסומנו בהתאם לתקנים ולנהוג בתעשייה ויהיו קשורים ומאובטחים. גלילי הלחץ יהיו בעלי אישור תקינות ותוקף.

14. עבודה בגובה

14.1 מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 5.1 לעיל, הקבלן והעובדים יעמדו בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007, לרבות בנוגע לחובה להשתמש בצידוד מגן לעבודה בגובה.

14.2 לפני ביצוע עבודה בגובה, הקבלן יודא כי התקבלו כל ההיתרים והאישורים הנדרשים.

14.3 הקבלן יודא כי כל העובדים ישתמשו בסולם שיוצר ע"י יצרן מוכר, נושא תו תקן והנושא סימון ברור של העומס המותר והוראות שימוש. לפני כל שימוש תתבצע בדיקת תקינות לסולם. למען הסר ספק יובהר כי אין להשתמש בסולמות פגומים (שלבים חסרים או פגומים, סדקים וכו').

14.4 הקבלן יודא כי חשמלאים ישתמשו בסולם מבודד.

14.5 בכל עבודה בגובה, הסולם יהיה גבוה יותר מהנקודה העליונה ממנה מתבצעת עבודה וחלקו העליון יוסמך על סמך יציב, אף אם לשם כך נדרש להשתמש בסולם כפול.

14.6 בעת ביצוע עבודה על פיגומים, הקבלן יודא כי:

- (א) יעשה שימוש בפיגום תקין ובעל תקן.
- (ב) השימוש בפיגום יתבצע רק על ידי עובדים בעלי ההסמכה הנדרשת לביצוע עבודה בגובה.
- (ג) בניית פיגום נייח עד 6 מטרים תתבצע על ידי מנהל עבודה.
- (ד) בניית פיגום מ-6 מטרים ועד 18 מטרים יתבצע על ידי בונה מקצועי לפיגומים.
- (ה) בניית פיגום מעל 18 מטרים, רק לאחר הכנת תכנית הקמה חתומה על ידי מהנדס קונסטרוקציה.
- (ו) כל פיגום ייבדק: (א) אחת ל - 7 ימים, (ב) אחרי הפסקת עבודה של 3 ימים או יותר, ו-(ג) אחרי כל הפסקת עבודה של יום.

14.7 בעת ביצוע עבודה על משטחי עבודה/גגות, הקבלן יודא כי:

- (א) עלייה על גגות שטוחים תתבצע רק על ידי עובדים בעלי ההסמכה הנדרשת לכך.
 - (ב) לפני עלייה לגג תעשה בדיקה של מבנה הגג וחוזקו.
 - (ג) בביצוע עבודה על גגות שבירים, יעשה שימוש במשטחי הליכה.
 - (ד) בביצוע עבודה על גגות משופעים, יעשה שימוש בלוחות זחילה.
 - (ה) לפני העלייה למשטח העבודה/לגג, יודאו כי קיימות נקודות עיגון או קווי חיים.
 - (ו) בעבודה על משטח עבודה/גג, יעשה שימוש בצידוד מגן אישי תקין ומתאים.
- 14.8 בעת ביצוע עבודה על במות הרמה, הקבלן יודא כי:

- (א) יעשה שימוש בבמת הרמה תקינה ועם תזכיר בטיחות בתוקף.
- (ב) מפעיל במת הרמה יהיה מוסמך בגובה על במות הרמה.
- (ג) ימונה משגיח על העבודה, אשר אינו חייב להיות מוסמך אך ידע להפעיל את מתג החירום בבמת הרמה כדי לחלץ את המפעיל.
- (ד) בעבודה על במות הרמה, יעשה שימוש בצידוד מגן אישי מתאים (רתמת בטיחות, חבל עיגון, קסדה ונעלי בטיחות) ועל העובדים על במות ההרמה להיות רתומים לבמה בכל שלבי העבודה.
- (ה) שטח העבודה יתוחם או יגודר.
- (ו) לא יתקרבו לקווי חשמל לפחות 5 מטרים.

15. עבודה במקום מוקף

15.1 מקום מוקף הוא מרחב סגור אשר אינו מיועד לשהיית עובדים.

15.2 הקבלן יודא כי העובדים לא ייכנסו למקום מוקף ללא הדרכה והיתר תקף של משרד העבודה לעבודה במקום מוקף.

15.3 הקבלן יגיש לממונה הבטיחות בקשת היתר לביצוע עבודה במקום מוקף, מבעוד מועד, ויצרף את כל המסמכים הדרושים לרבות היתר של משרד העבודה, תכנית עבודה, פירוט אמצעי הבטיחות המתוכננים ותיעוד הדרכת עובדים לעבודה במקום מוקף. בעבודה חמה במקום מוקף יש לקבל היתר לשני סוגי העבודות.

15.4 הקבלן יודא כי קיים אוורור ראוי במקום המוקף, כי העבודה במקום המוקף תתבצע על פי ההיתר, וכי העובדים יעבדו עם ציוד מגן אישי בהתאם לאופי העבודה.

15.5 במקום מוקף בו נדרש ניטור חלל העבודה, מחובתו של הקבלן לבצע ניטור זה טרום ביצוע העבודה.

15.6 בכל זמן ביצוע העבודה, יימצא מחוץ למקום המוקף עובד אשר ישמור על קשר רציף עם העובדים במקום המוקף. במקום יימצא ציוד חילוץ להוצאה מהירה של העובדים במקרה חירום.

16. בטיחות חשמל

16.1 מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 3.1 לעיל, הקבלן יודא כי כל ציוד חשמלי חייב לעמוד בדרישות חוק החשמל, תשי"ד-1954 ותקנותיו.

16.2 הקבלן יודא כי כל עבודת חשמל בין אם לצורך קבוע או זמני חייבים יתבצעו על פי כל דין רלוונטי.

16.3 לפני תחילת העבודה, על הקבלן ו/או מנהל עבודה לקבל אישור בכתב מחשמלאי מוסמך, שכל כבלי החשמל באתר מנותקים ממתח חשמלי.

16.4 לא יעסוק אדם בעבודות חשמל מבלי שהוסמך לכך וקיבל את ההיתרים הרלוונטיים.

16.5 הקבלן יודא כי לא יופעל ציוד או כלים חשמליים בתנאי סביבה רטובה, לחות גבוהה, אדים או נוזלים דליקים.

16.6 הקבלן יודא כי כל עבודת החשמל תעשה בתיאום מראש ובליוי של נציג מטעם האוניברסיטה.

16.7 יש לוודא ניתוק הזרם החשמלי בטרם ביצוע כל עבודה שסכנת התחשמלות קיימת בה.

16.8 אין לנתק מקורות זרם חשמלי ללא אישור מנציג האוניברסיטה.

17. ניקיון שטח ואשפה

17.1 הקבלן יודא כי יישמר הניקיון והסדר באתרי העבודה. בכלל כך, אין לערום זבל במקומות שלא הוקצו לכך וכי במקרה של בנייה, תתואם מכולה לקליטת פסולת הבינוי.

17.2 הקבלן יודא כי פינוי פסולת ייעשה בתיאום עם נציג האוניברסיטה.

17.3 הקבלן יודא כי פינוי פסולת גזם תתואם מראש ותפונה למקומות מסומנים.

18. תנאים באתרי העבודה

18.1 הקבלן יספק לעובדים מי שתייה באופן שוטף במכלים מסומנים באופן ברור ובולט.

18.2 הקבלן יבטיח כי לעובדים יעמדו מתקני סניטציה ושירותים תיקנים, לרבות מי שתיה ומתקן מים זורמים לשטיפה ורחצה.

18.3 הקבלן יבטיח תנאי תאורה מתאימים ובטיחותיים.

18.4 הקבלן ינקוט באמצעים סבירים למנוע הצפות, הצטברות משקעים וסוללות חסימה וספיגה לזורמים.

-גרסה עדכנית-

- 18.5 הקבלן יתריע בפני האוניברסיטה על כל מצב שנוצר סיכון בלתי צפוי לאנשים או ציוד ויפעל ללא דיחוי לצמצם סיכון זה.
- 18.6 הקבלן ידווח באופן מיידי על כל סיכון בלתי קביל ויפעל ללא דיחוי להסרתו או לצמצומו.
- 18.7 הקבלן יוודא הימצאות תיק עזרה ראשונה ומגיש עזרה ראשונה מאומן כנדרש בחוק.

19. עבודות בנייה הריסה

- 19.1 הקבלן ינתק מראש אמצעי אנרגיה כגון קווי חשמל, קווי מים זורמים אספקת גז צנרת ביוב ושופכים.
- 19.2 לפני תחילת עבודות בנייה או הריסה, ידאג הקבלן לשילוט בהתאם לסכנות הכרוכות בפרויקט.
- 19.3 כל טיפול באסבסט- יפעל הקבלן בהתאם ובכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה באבק מזיק.

20. דיווחים

- 20.1 בכל מקרה של תאונת עבודה או אירוע חריג יש לפנות למוקד הביטחון בטלפון 03-5317777 . זאת גם אם נעשה דיווח ישירות לגורמי הצלה חיצוניים.
- 20.2 מוקד הביטחון לנושא תנועה וחנייה פועל בין השעות 08:00-16:00 א-ד . טלפון 035318550 .
- 20.3 במקרה של נזקי רכוש, יועבר דיווח למחלקה הרלוונטית (לוגיסטיקה) באוניברסיטה, באופן מיידי.
- 20.4 במידה ובמהלך ביצוע הפרויקט מתרחש מקרה מסוכן, על הקבלן לדווח על כך באופן מיידי לממונה הבטיחות.

21. חירום

21.1 על הקבלן להכיר את דרכי הקשר ואנשי המפתח לדיווח על כל אירוע חירום הן שנגרם במסגרת עבודתו וגם אירוע שנגרם בסביבתו.

21.2 מערך החירום של האוניברסיטה כולל מספר צוותים ועובדים לטיפול במספר תרחישי חירום. מערך החירום כולל את הגורמים הבאים:

- צוות ביטחון ותגובה
- מערך בטיחות
- צוות חומ"ס
- צוות חובשים (ארגזי עזרה ראשונה)
- כיתת כוננות
- כוחות חברים מד"א, כב"א, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה, מפקחי עבודה וכו'.

צוותים אלה יפעלו על פי נהלים לכל תרחיש ולכל אירוע.

21.3 על הקבלן לוודא שברשותו, ובכל אתר בו מתבצעת עבודה בשטחי האוניברסיטה, תמצא רשימה הכוללת טלפונים למקרה חירום.

21.4 במקרה חירום, יעשה תיאום מול אנשי הביטחון כולל הובלת הכוחות וחברתם למקום האירוע.

21.5 יש להגיש עזרה ראשונה ולסייע לכוחות חילוץ.

21.6 רשימת טלפונים בשעת חירום תופיע בפרק הנספחים.

22. הוראות מיוחדות לעבודות ניקיון (ככל שבמסגרת עבודות הדיפון והחפירה לא יבוצעו עבודות ניקיון, סעיף זה אינו רלוונטי לקבלן)

22.1 הוראות כלליות

א. לא יעסק עובד ניקיון אלא אם קיבל הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה וחתם על מסמך השתתפות בהדרכה והבנת חומר ההדרכה. החברה מתחייבת להעביר אחת לשנה הדרכת בטיחות ולכל עובד חדש לפני תחילת העבודה במהלך השנה.

ב. על עובדי ניקיון להכיר את השילוט וסמלי האזהרה בשטח עבודתם.

ג. יש להכיר את מיקום ואת אופן השימוש במקלחות חירום, משטפות עיניים ומטפים.

ד. עובדי ניקיון במעבדות, יש לקבל הדרכה ספציפית בניקוי מעבדה מממונה בטיחות חומ"ס וממונה בטיחות ביולוגית.

ה. בעבודות הניקיון במעבדות – אסור לאכול, אסור לשתות ואסור לעשן.

ו. עובד ניקיון ינקה רק את רצפת המעבדה.

ז. ניקוי מנדף, כיור, מקרר וכו' – אך ורק בפיקוח נציג המעבדה ובאישור ממונה הבטיחות.

ח. סילוק של שקיות אשפה חייב להתבצע בשימוש במתקני איסוף ראויים, כדוגמת עגלה ייעודית לאיסוף אשפה (בעל ידית וגלגלים). אין לגרור שקיות עם אשפה על הרצפה או לתוך המעלית.

ט. יש להקצות מקום ייעודי לאחסון כלים וחומרי ניקוי. אין להשאיר חפצים בחדרים לפינוי חומרים רדיואקטיביים או כימיקלים מסוכנים או בארונות חשמל או עמדות כיבוי אש ואין לחסום מתקני בטיחות (שוטפי עיניים וכו'), ואין לאחסן חומרי ניקוי צמוד לתקרה (לתאורה) ומקורות חימום.

י. פעולות הדברה מתבצעות רק ע"י מדביר מוסמך ולא ע"י עובדי ניקיון.

יא. במקרה של אירוע או תאונה יש לדווח למוקד בטחון, בטלפון: 03-5317777 ולממונה הבטיחות באוניברסיטה.

22.2 אמצעי מיגון

- א. העובדים יקבלו חלוקים נקיים לעבודה. נושא ניקיון החלוקים יוטל על הקבלן.
- ב. על העובדים לנעול נעליים סגורות עם סוליות גומי, בכל עבודת ניקיון.
- ג. על העובדים להשתמש בכפפות שהן עמידות מכאנית, נוחות ואטומות. יש להתאים את הגודל לכל עובד ועובד.
- ד. בעבודות ניקיון מיוחדות, יש להשתמש בצידוד מגן מתאים בהתאם להנחיות ממונה הבטיחות של האוניברסיטה.
- ה. מומלץ להשתמש בקרם לחות לידיים נגד יבוש העור וחדירת זיהומים דרך סדקים.
- ו. מומלץ לספק לכל עובד מיכל אישי של נוזל או ג'ל לחיטוי ידיים.

22.3 ניקוי חלונות ועבודות בגובה

- לתשומת לב : יש לפעול ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התש"ז-2007.
- א. לניקוי חלונות בגובה, על הקבלן להעסיק עובדים מיומנים שיעבדו בתנאי הבטיחות הנדרשים, עם ציוד מתאים (רתמות קשירה תקינות, פיגום וכו'). לפני תחילת העבודה בגובה יש לקבל אישור מממונה הבטיחות בקמפוס והדרכה מתאימה לאחר הצגת המסמכים הרלוונטיים הכוללים אישורי עבודה בגובה תסקירי בטיחות במידת הצורך.
 - ב. במקרה הצורך בכל עבודה בגובה, יש להשתמש בסולם מתאים, תקין ובעל תקן בצורה נכונה. אין לעמוד על כיסאות ו/או אמצעים מאולתרים אחרים.
 - ג. יש להקפיד בניקוי דלתות זכוכית/שמשות אשר עליהן מדבקות זיהוי (לשקיפות השמשה) שהמדבקות לא ירדו.
 - ד. בעבודות המצריכות אישור מפקח עבודה על הקבלן לקבל אישור זה ולהציגו בפני ממונה בטיחות.

22.4 שטיפת מרחבים ומעבדות

- א. בעת שטיפת אולמות, פרוזדורים ו/או מריחת וקס, יש להציב שילוט נייד: "אזהרה - רצפה רטובה - סכנת החלקה".
- ב. יש להימנע מסחיטת סמרטוט רצפה ידנית. למטרה זו יש להשתמש בדליים מצוידים מסחטה המופעלת ללא מגע יד עם הסחבה או חומרי הניקוי.
- ג. מי שטיפה יש לפנות אך ורק למערכת ניקוז המיועדת לכך, ולא לגינות או לשטחים אחרים.
- ד. אין להשתמש במים מתוך ארונות כיבוי, זרנוקים, ומערכות כיבוי אחרות. פגיעה במערכות חירום אלו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

ה. עובדי הניקיון לא יגעו במחטים במידה ונמצאות על הרצפה. רק עובדי המעבדות רשאים להרים מחטים בצורה בטיחותית ולהשליכם למיכל פסולת חדה מתאים.

22.5 בטיחות חשמל

- א. אין לנקות עם מים, בקרבת שקעי חשמל בקיר או בשולחן.
- ב. אין לנקות עם מים במקום בו יש חוטים מאריכים על הרצפה.
- ג. אין לנקות במים מכשיר חשמלי כלשהו.
- ד. אסור לגעת במכשיר חשמלי בידיים רטובות.
- ה. במידת הצורך, יש לנתק מחשמל מכשירים באזור בו מנקים. הטיפול במכשור יעשה ע"י עובד מעבדה.
- ו. בעבודה עם מכשור חשמלי נייד, יש לוודא תקינותו, שלמות החוטים והתקעים, והגנה מפני התחשמלות כנדרש בחוק.
- ז. אין לטלטל תנור חימום דלוק. קודם יש לכבות את התנור ולהמתין עד שיתקרר.
- ח. עובדי ניקיון לא ינקו מסכי מחשב, ולא יגעו בהם; במידת הצורך, המשתמש במחשב ינקו ו/או יזיז בעצמו את המסך ואת יתרי מרכיבי המחשב (מקלדת וכו').
- ט. תיקון מכשיר/כבל/תקע/שקע חשמלי, יתבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך.
- י. אין להשאיר מכשיר חשמלי פועל ללא השגחה.

22.6 קרינה מייננת

- א. יש להכיר את הסמל המזהיר מפני קרינה מייננת.
- ב. יש להכיר את מתקני איסוף הפסולת הרדיואקטיבית המוצקה והנוזלית, ולאסור שימוש או נגיעה בהם.
- ג. אין לפנות מהמעבדות פסולת המסומנת בתווית אזהרה כפסולת רדיואקטיבית.

22.7 חומרים מסוכנים

- א. יש להכיר את התכונות והסכנות של חומרי ניקוי, וכן דרך הטיפול במקרה תקלה כמו שפיכת החומר או מגע בעור או בעיניים. יש לקרוא את הוראות השימוש על תווית המכל.
- ב. אין לערבב חומרי ניקוי שונים (מחשש לריאקציה), לדוגמה: מלבין (אקונומיקה) עם פנטסטיק או עם חומצה.
- ג. חל איסור מוחלט לאחסן כל חומר ניקוי במכלים המיועדים לשתייה או אכילה.
- ד. חל איסור על עובדי ניקיון לפנות מהמעבדות פסולת כימיקלים וחומרים מסוכנים.
- ה. יש להיזהר מאוד מלהפיל ולשבור מכלי ובקבוקי כימיקלים.
- ו. במקרה של שפך כימי, על עובד ניקיון לנקות את השטח אך ורק לאחר שעובד מעבדה ספג וסילק את החומר המסוכן וניתן אישור מדור הבטיחות.
- ז. עובדי ניקיון יפנו לפחי האשפה, בקבוקי כימיקלים ריקים ללא הפקק הממוקמים מחוץ למעבדה.
- ח. עובדי ניקיון יפנו לפחי האשפה מיכלי פסולת חדה לא מזהמת המסומנים במדבקה לבנה כשהמכסה סגור היטב.

-גרסה עדכנית-

- ט. חיות מעבדה: במעבדות בהן מצויים כלובים עם חיות מעבדה, חל איסור שעובדי הניקיון יגעו בכלובים ובוודאי שלא לגעת בחיות המעבדה.
- י. עובדי ניקיון בבתי חיות יועסקו רק אלה שאינם אלרגיים לחיות מעבדה. עובד ניקיון היודע שהוא אלרגי לחיות לא יעבוד בבית החיות.
- יא. אין לקחת הביתה לשימוש אחר בקבוק שהיה בו כימיקל.

22.8 חומרי ניקיון

- א. קניית חומרי ניקיון תהיה רק מיצרנים העומדים בתקן.
- ב. כל חומר חדש שיוכנס לעבודה צריך להיות מחברה העומדת בתקן והחומר – שיהיה מאושר ע"י הרוקח המחוזי.
- ג. רשימת חומרי הניקיון תועבר לפני תחילת העבודה לאישור ממונה בטיחות חומ"ס.

22.9 פינוי פסולת ביולוגיה

- א. יש להכיר את הסמל האזהרה BIOHAZARD המזהיר מפני סכנה ביולוגית.
- ב. מותר לפנות פסולת ביולוגית, אך ורק לאחר עיקור באוטוקלב.
- ג. רק עובדי ניקיון אשר עברו הדרכת בטיחות ע"י ממונה בטיחות ביולוגית יפנו פסולת ביולוגית לאחר עיקור.
- ד. אין לגעת בחפצים נגועים בדם. על עובדי המעבדה לטפל בשפך המכיל דם או נוזלים אחרים העלולים להכיל סיכון ביולוגי.
- ה. אין לפנות ואין להשליך לפחי אשפה פגרי חיות. (על עובדי המעבדה להביאם להקפאה).

- א. אין לפנות סל ניירות שיש בו חפצים חדים כמו מחטים, אזמל ניתוחים (סקלפל), סכיני גילוח, שברי זכוכית, פיפטות, וכדומה. יש לדרוש מעובדי מעבדה להכניס חפצים חדים לתוך מכל קשיח וסגור (קרטון, פלסטיק או מתכת) למטרת פינוי ע"י עובד במעבדה כפסולת רגילה.
- ב. חפצים חדים מזוהמים בסיכון ביולוגי נאספים בתוך מיכלים מיוחדים, מסומנים עם סמל האזהרה BIOHAZARD. רק עובדי המעבדה יפנו מכלים אלו שהם סגורים, לאחר עיקור באוטוקלב.
- ג. אין לפנות מכלים אשר חפצים חדים בולטים מהם החוצה. במידה ומשקית האשפה בולטים חפצים העלולים להישבר או לקרוע את השקית, עובד הניקיון לא יסלק את השקית.

א. להלן דוגמאות של סמלי הזהירות - כימית, רדיואקטיבית וביולוגית וכד' עם כיתוב בעברית אנגלית וערבית כדי שהמפקחים יוכלו להראות לעובדים את הסמלים ולהסביר אותם.



על כל תקלה, אירוע או מפגע בטיחות באחריות עובד הניקיון באמצעות המפקח להעביר דיווח מיידי לממונה הבטיחות או לדווח למוקד הבקרה בטלפון 7171 או חירום 7777 חיצוני 03:5317777

רשימת טלפונים חירום ובעלי תפקיד

שם	טלפון	נייד
מוקד בקרה ובטחון	חירום 03-5317777	
מוקד בטחון חנייה ותנועה	03-5318550	פנימי 8550
רמ"ח בטחון ובטיחות - קובי ביטון	8844	0546603320
ע. רמ"ח בטחון ובטיחות – שלומי נויפלד	8034	0546603302
קב"ט –עופר ימיני	7779	0546603357
ע. קב"ט – שרון מורי	8740	0546603303
ממונה בטיחות כללית – רון שקד	8779	0525863217
רמ"ד בטיחות – ד"ר קון חגית	7919	0546603305
ממונה בטיחות ביולוגיה – ד"ר עמי ינאי	7717	0542040759
ממונה בטיחות חומ"ס – ד"ר רוזנה סוכודולסקי	7488	0527473271
אחראי רעלים – ד"ר עודד פרידמן	7404	0523667128
ממונה בטיחות קרינה מייננת – ד"ר איתי לזר	8202	0504260978
ממונה בטיחות אש – איתי אהרון	7207	0528336057
ממונה בטיחות לייזר – ד"ר נעמי סיני	8101	0547861577
קמפוס צפת - ממונה ביטחון ובטיחות צבי טבצ'ניק	4935	0543303557
קמפוס צפת - מוקד בקרה	4910	0722644910

ביטחון –הצהרת קבלן

טופס מידע אודות פרויקט

שם הפרויקט	תאריך התחלה	תאריך סיום
איש קשר בקמפוס	טלפון	פלאפון
מקום הפרויקט	סוג הפרויקט/העבודה	

חברה קבלנית	מנהלי עבודה	טלפון סלולארי	פקס

ימי עבודה א'-ה'	שעות עבודה	יום ו' /לילה /חגים	סגירת חניונים	הערות

בוצע תיאום בטיחות	צורך בנטרול גלאים	איפה נקודות ריכוז פסולת	מפתחות האתר	צמ"ה	

מספר רכב לכניסה	שם הנהג	מספר רכב לכניסה	שם הנהג

פרטי עובדי קבלן

-גרסה עדכנית-

[illegible]

חתימה: _____ תאריך: _____

התחייבות והצהרת הקבלן

שם הפרויקט: _____ שם החברה של הקבלן: _____

שם הקבלן: _____ תאריכי ביצוע העבודה: _____

אני החתום מטה מצהיר ומתחייב בזאת כלפי אוניברסיטת בר אילן, כי:

1. קראתי בעיון את כל הוראות מסמך זה ואני מתחייב לפעול על פיהן. בין היתר ובלי לגרוע מכלליות האמור:
2. כי אני וכל העובדים נפעל על פי כל דין, חוק, תקנה, תקן והיבט בטיחות, לרבות בהוראות הדין המפורטות להלן, לרבות על פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש תש"ל 1970), (תקנות הבטיחות בעבודה) (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025 וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.
3. כקבלן שמועסק בשטח האוניברסיטה, הובאו לידי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה וברורים לי הסיכונים האפשריים בשטחיה ומתקניה.
4. כקבלן שמועסק בשטח האוניברסיטה, אני מצהיר כי אני אפעל בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), לרבות תיקוניהן, וישם תוכנית בטיחות וניהול סיכונים בהתאם להוראות הדין.
5. אני מצהיר כי ידוע לי שאף אם נתקבל בידי צו התחלת עבודה מהמזמין, לא יתחיל בביצוע העבודות, אלא לאחר שהצהיר ודיווח על עצמו בטופס הודעה על עבודות בניה או בניה הנדסית, ערוך וחתום כדין, כמבצע הבניה, ומינה כל בעל תפקיד נדרש מכח תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025, לפי נוסחן לאורך כל שלבי ביצוע העבודות ולאחר שמפקח עבודה אזורי הנפיק לו אישור על הגשת הטופס. אם נדרש לפי דין, הקבלן לא ידווח על תחילת עבודות הבניה ו/או הבניה ההנדסאית, אלא בכפוף להצגת תכנית ניהול בטיחות העונה על דרישות הדין, הנמצאת באתר בצמוד לפנקס הכללי. הקבלן גם לא ימשיך בביצוע העבודות אלא אם עמד בכל חובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
6. אקיים, ואוודא כי כובדי יקיימו, את כל הדרישות והוראות הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה, לרבות כמפורט בנספח בטיחות וביטחון לקבלנים וספקים של האוניברסיטה, ואני ועובדי ננהג בהתאם לדרישות גורמי הביטחון והבטיחות של האוניברסיטה.
7. אקבל הדרכה/תדריך בכל זמן שאדרש לכך ע"י גורמי הביטחון והבטיחות של האוניברסיטה.
8. ידוע לי כי אם לא אעמוד בדרישות הביטחון והבטיחות במסגרת הפרויקט לרבות לעניין תיאום עבודות עם מחלקת הביטחון, עשויים להנקט נגדי צעדים שונים, כגון הפסקת העבודה, הרחקה ממקום העבודה וכו', ולא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב זאת.
9. לא אעסיק עובדים בעלי תעודה ירוקה/כתומה.
10. אשמע, ואתן הוראה לעובדיי ולבאי האוניברסיטה מטעמי להישמע, להוראות החניה והתנועה בקמפוס, בין היתר:

- לא לנוע עם הרכב בתוך מתחם הקמפוס אלא רק על כבישים
- לא לחנות על מדרכה
- לא לחנות בחניית נכה
- לא לנסוע נגד כיוון התנועה
- לא לחנות על מעבר חצייה
- לא לחסום נתיבי תנועה
- לא לחנות/לעמוד בתחנות ההסעה (שאטל)

-גרסה עדכנית-

11. במקרה של עבודות חריגות (משעות 06:00-18:00 בימי חול וכן עבודה בערב שבת/מוצ"ש/חג), אדווח למחלקת הביטחון.
12. אעביר צילום תעודות זהות של העובדים, וצילום היתר עבודה וכן אדווח על כל שינוי של עובדים חדשים.
13. ידוע לי כי תיאומים לבקשות כניסה ניתן לעשות אך ורק בין השעות 08:00-16:00.
14. ידוע לי כי כניסת הרכבים ויציאתם תתבצע אך ורק דרך שער ספורט (קבלנים). אם רכב יצא משער אחר תישלל זכותו להיכנס לקמפוס.
15. ידוע לי כי במקרה של תאונת עבודה או כל דבר חריג אחר אשר לא לפי ההוראות הביטחון, יש לפנות למוקד הביטחון בטלפון 03-5317171 (מוקד בקרה) ולדבר עם אחמ"ש.

שם החברה: _____ שם הקבלן: _____

מס' ת.ז.: _____ תחום עיסוק: _____

טלפון/נייד: _____ חתימה: _____

אישור גורם בטחון

שם פרטי ומשפחה: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

הצהרת קבלן

שם הפרויקט: _____

שם החברה/הקבלן המבצע: _____

תאריכי ביצוע העבודה: _____

- אני הח"מ מתחייב בזאת לפעול על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025, פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש תש"ל 1970) וכל תקנותיה ועל פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו וכל דין או חוק בישראל וכי אין בהוראות אלה לגרוע מאחריותי לפי כל דין.
- אני הח"מ מצהיר בזאת כי הובאו לידי הוראות ונהלי הבטיחות הנהוגים באוניברסיטה וברורים לי הסיכונים האפשריים בשטחיה ומתקניה.
- הקבלן מצהיר כי יפעל בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), לרבות תיקוניהן, ויישם תוכנית בטיחות וניהול סיכונים בהתאם להוראות הדין.
- הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאף אם נתקבל בידי צו התחלת עבודה מהמזמין, לא יתחיל בביצוע העבודות, אלא לאחר שהצהיר ודיווח על עצמו בטופס הודעה על עבודות בניה או בניה הנדסית, ערוך וחתום כדין, כמבצע הבניה, ומינה כל בעל תפקיד נדרש מכח תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), תשפ"ו-2025, לפי נוסחן לאורך כל שלבי ביצוע העבודות ולאחר שמפקח עבודה אזורי הנפיק לו אישור על הגשת הטופס. אם נדרש לפי דין, הקבלן לא ידווח על תחילת עבודות הבניה ו/או הבניה ההנדסאית, אלא בכפוף להצגת תכנית ניהול בטיחות העונה על דרישות הדין, הנמצאת באתר בצמוד לפנקס הכללי. הקבלן גם לא ימשיך בביצוע העבודות אלא אם עמד בכל חובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.
- הנני מתחייב לקיים את כל הדרישות הבטיחות והגהות ולנהוג בהתאם לדרישות גורמי הבטחון והבטיחות של האוניברסיטה.
- הנני מתחייב לקבל הדרכה/תדריך בכל זמן שאדרש ע"י גורמי הבטחון והבטיחות של האוניברסיטה.
- במידה ולא אעמוד בדרישות הבטחון והבטיחות במסגרת העבודות ינקטו כנגדי צעדים שונים של הפסקת עבודה, הרחקה ממקום העבודה וכו', ולא אהיה זכאי לפיצוי כלשהו עקב זאת.

דרישות הבטיחות:

- תיחום אזור העבודה
- על הקבלן להציג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי חוק או תקנה לדוג':
- הסמכה לעבודה בגובה, הסמכה להפעלת מתקני הרמה: במת הרמה + תסקיר בתוקף
- רשיון חשמל – לעוסקים בחשמל.
- על כל עובד לעבור הדרכת בטיחות לפני תחילת העבודה – ע"י מנהלו הישיר.
- חובה להשתמש בצידוד מגן אישי (כפפות, קסדות, משקפי מגן, ריתמות וכו') – עפ"י אופי העבודה.
- חל איסור להשתמש בצידוד וברכוש האוניברסיטה כגון: כלי עבודה, סולמות וכו'.

טלפון חירום

03 – 5317777

03 - 5317171

ר"צ/מנהל עבודה: _____

-גרסה עדכנית-

מס' ת.ז. :

טלפון נייד:

חתימה:

תאריך:

טופס הערכת סיכונים לעבודה

שם הפרויקט	
מיקום הפרויקט	
הקבלן המבצע	
טלפון	
תאריך	
שם המזמין	
טלפון	

תיאור העבודה על כל שלביה
--

האם קיים?	כן	לא	
מנהל אתר, בקר בטיחות ומנהל עבודה			אם כן – יש לצרף אישור טופס דיווח למפקח אזורי
תוכנית בטיחות/ תוכנית ארגון אתר			יש לוודא קיום תוכנית חתומה על ידי ממונה הבטיחות (כולל מספר נותן שירות), המבצע, מנהל אתר כולל דף הקצאת אמצעים, והעברת העתק מהתוכנית לבקר הבטיחות.
הקצאת משאבים בהסכם ההתקשרות			יש לוודא הקצאת משאבים לניהול הבטיחות באתר במסגרת הסכם ההתקשרות
עבודה בגובה			אם כן – יש לצרף אישורים לעבודה בגובה
עבודה חמה			אם כן – יש לצרף אישור לעבודה חמה
עבודות חשמל			אם כן – האם מבוצע ע"י חשמלאי מוסמך? סמן: כן / לא
בקרת חשמל חי			
מכונות הרמה			אם כן – יש לצרף תסקיר
הנפות/מנוף/מלגזה			אם כן – יש לצרף תסקיר + רישיון מנופאי/מלגזה
חפירות			
פינוי פסולת			פינוי לאתר מורשה/תיאום מיקום למכולה
אחר- פרט			

הנחיות מיוחדות
--

שם העובד	ת. זהות	תאריך	חתימה

טלפון חירום

03 – 5317777

03 - 5317171

אישור ממונה בטיחות		אישור הקבלן/מבצע		אישור מנהל הפרויקט	
	שם ומשפחה:		שם ומשפחה:		שם ומשפחה:
	חתימה:		חתימה:		חתימה:

נוהל עבודה בחום (אש גלויה)

הגדרות:

"עבודה בחום" - "כל עבודה שמתבצעת באמצעות אש גלויה (ריתוך, השחזה, חיתוך, קידוח, מבער, זיפות וכד')."
"צופה אש" – עובד נוסף שעבר הכשרה בהפעלה ושימוש בצידוד כיבוי אש ומצויד באמצעי כיבוי אש נייד מתאים, עובד זה לא יעסוק בעיסוק אחר במהלך העבודה החמה, תפקידו להיות בכוננות לכל התרחשות של דליקה במקום וכיבוייה המיידי.

מטרה:

מטרת נוהל זה לקבוע כללים להבטחת רמת בטיחות נאותה בעבודה עם חום (אש גלויה) וכך להקטין את הסיכון.

שיטה:

- לפני ביצוע כל עבודה בחום האחראי הקבלן/המבצע בתאום עם מזמין העבודה יבדוק את איזור העבודה המיועד ויוודא הרחקת כל החומרים הדליקים עד לטווח רדיוס של 10 מטר לפחות.
- יוודא חסימת כל הפתחים והמעברים למניעת בריחת ניצוצות.
- חפצים קבועים שאינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה/בברזנט לא דליק.
- ליד כל מבצע עבודה בחום, יוצב צופה אש שיהיה מצויד באמצעי כיבוי נייד מתאים לסוג החומרים הדליקים בסביבת מקום ביצוע העבודה.
- צופה האש יהיה במקום כ- 30 דקות לאחר גמר ביצוע העבודות, על מנת לוודא שלא נותרו במקום כל מקורות הצתה.
- יש לוודא ניטרול גלאי עשן בתיאום עם ממונה בטיחות אש – איתי אהרון.

טלפון חירום – 03-5317777.

הרשאה לביצוע עבודה בחום (אש גלויה) – ליום אחד

קבלן מבצע העבודה: _____, שם המזמין: _____

אתר ביצוע העבודה: _____, תאריך ביצוע העבודה: _____

תיאור העבודה: _____

שם מנהל העבודה: _____ טל' נייד: _____ ת.ז. _____

שם צופה האש: _____ טל' נייד: _____ ת.ז. _____

הנחיות

מיוחדות: _____

אני הח"מ מאשר כי קראתי והבנתי את הנוהל לביצוע "עבודה בחום",
הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת אירועי אש ו/או אירועי בטיחות במהלך העבודה.

המזמין מבר אילן/מנהל הפרויקט		אישור מבצע העבודה (הקבלן)		אישור צופה האש	
שם ומשפחה:		שם ומשפחה:		שם ומשפחה:	
חתימה:		חתימה:		חתימה:	

ממונה בטיחות _____