

שפיכת פסולת ביולוגית נוזלית מעוקרת לכיור

האישור לשפיכת פסולת ביולוגית נוזלית לכיור ניתן בכפוף להנחיות הבאות:

- * עיקור פסולת נוזלית ביולוגית יתבצע באקונומיקה בריכוז סופי של 0.5%.
- * לאחר הוספת האקונומיקה יש להמתין 20 דקות לפני השפיכה לכיור.
- * אין לשפוך לכיור אקונומיקה בריכוז העולה על 3%. אקונומיקה בריכוז העולה על 3% יש לפנות כפסולת כימית.
- * יש להזרים מים בזרם חזק במהלך שפיכת הפסולת לכיור.
- * אין לשפוך לכיור את הפסולת המעוקרת באקונומיקה במידה ויש בתמיסה כימיקלים נוספים (ממסים אורגניים וכיו"ב).
- * אין לשפוך במועד אחד כמות גדולה של אקונומיקה. במידה והצטברה כמות גדולה של פסולת נוזלית ביולוגית (מעל 4 ליטר, כולל האקונומיקה), יש לפנותה כפסולת כימית, או לשופכה בכמה פעמים, בהפרש של כמה שעות.
- * אין באישור זה כדי להתיר שפיכה של כל חומר מעבדתי אחר או של חומר מעקר אחר לכיור.
- * כמו בכל עבודה מעבדתית, יש להקפיד על שימוש בציוד מגן אישי במהלך שפיכת הפסולת לכיור.